

石英ランプ式 オゾン発生機

<天井埋込型>

殺菌・脱臭  
カビ防止

# クリーンデイ

## 室内の除菌と脱臭は

## 「クリーンデイ」におまかせ

オゾンは生鮮食品の鮮度を保つだけでなく、医療関係や産業関係、そして私たちの日常においてもその除菌、脱臭効果は広く知られています。オゾンはいやな臭いの微粒子を捕捉し分解無臭化します。また目に見えない細菌はもとよりウイルスやカビ類も化学的に無害化することで、クリーンな環境をつくります。



CL-20・30UTZ-T



CL-30UTZ

### 特長

- ◆NOx,SOxの発生が少ない紫外線ランプ方式
- ◆約10,000時間の耐久性と、低コスト石英ランプ方式
- ◆機器本体内で紫外線除菌効果とオゾンによる脱臭・除菌効果

オゾン

+

マイナスイオン

### オゾンによる室内の除菌・脱臭

0.1ppm以内という自然界と同じ安全濃度で、オゾンの特性を最大限に利用し、室内での高い除菌・脱臭効果を発揮。

### マイナスイオンの効果

マイナスイオンによるプラスイオンの除去、臭気成分のイオン浄化による消臭、浮遊クラスター臭気分子の沈降化。

**オゾン+マイナスイオンの組み合わせも可能！**

	CL-20UTZ-T	CL-30UTZ-T	カスタマイズ例	
	CL-20UTZ-T	CL-30UTZ-T	特CL-20UTTS	CL-30UTZ
目安容積	30m <sup>3</sup>	60m <sup>3</sup>	30m <sup>3</sup>	90m <sup>3</sup>
オゾンランプ	4W×1本	8W×1本	4W×1本	4W×1本+8W×1本
定格	16W	23W	16W	18W
重量	1.2kg			1.8kg
外形寸法 (mm)	本体 φ150×130 (高さ)			本体 縦140×横140×高150 化粧パネル 縦200×横200×高15
運転	内蔵タイマーで個別制御可、外部タイマーで集中制御可 運転停止スイッチで個別操作可、選択スイッチで(6分ON/4分OFF、3分ON/7分OFF) 間欠運転。		ニードル式マイナスイオン発生 約100万個以上/cm <sup>3</sup>	外部タイマーで集中制御可 運転停止スイッチで個別操作可
付属品	天井ボード取付金具 (ボード挟み込み式)			天井ボード取付金具
オプション	マイナスイオン発生ユニット・光触媒フィルター他			化粧パネル指定色、吊りボルト用金具

※写真仕様は一例です。各種仕様変更のカスタマイズ相談承ります。

※目安容積は設置環境により変わります。

(販売元) 101-0041 東京都千代田区神田須田町1-34-6 イクセルビル3階

ワコー精機株式会社

TEL03-3251-3150 FAX03-3251-3175